



INVICTUS

# MAXIMUS Dryback

Technische specificaties		Maximus Dryback	Maximus Loose Lay
Omschrijving		Heterogeneous pvc	Heterogeneous pvc
Dikte	EN ISO 24337	2.50 mm	5.00 mm
Slijtlaag	EN ISO 24340	0.55 mm	0.55 mm
PUR slijtlaag behandeling		Scratchmaster® top beschermingslaag	Scratchmaster® top beschermingslaag
Totaal gewicht g/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 4310 g/m <sup>2</sup>	ca. 9700 g/m <sup>2</sup>
Gebruiksklasse	EN ISO 10874	23 Residentieel Intensief - 33 Commercieel Intensief - 42 Industrieel Algemeen	



Prestaties			
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antislip	EN 13893	DS	DS
Slipweerstand	DIN 51130	R10	R10
Wamtedoorlaatweerstand R	EN 12664	0.028 (m <sup>2</sup> .K)/W	0,05 (m <sup>2</sup> .K)/W
Vloerverwarming	EN ISO 12524	Ja, max. 27°C	Ja, max. 27°C
Electrostatische propensiteit	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	< 2 kV (antistatisch)
Restindruk	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Dimensionele stabiliteit	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Krulling	EN ISO 23999	pass	pass
Bestand tegen stoelwielen	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Kleurechtheid	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Microkrasbestendigheid	EN 16094	-	≤ MSR-A1 / ≤ MSR-B1
Kontaktgeluidisolatie	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	approx. 7dB (ΔLw)
Vlekbestendigheid	EN ISO 26987	pass	pass
Slijtvastheid	EN ISO 660-1	class T	class T
Indoor AIR quality - French VOC regulation	ISO 16000	Greenguard GOLD - Floorscore - A+	
Pentachloorfenolgehalte		PCP onder detectiedrempel	
Formaldehyde-emissies (28 dagen test)	EN ISO 717-1	NA HCHO (niet toegevoegd)	
Ftalaat vrij		Ja, biobased	Ja
CE marking	EN 14041:2011		

Verpakking			
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	178x1219mm / 15 planken = 3,252 m <sup>2</sup> /pak	229x1219mm / 6 planken = 1,672 m <sup>2</sup> /pak
Afmetingen en verpakking hout	EN ISO 24342	228x1219mm / 12 planken = 3,340 m <sup>2</sup> /pak	
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	228x1500mm / 10 planken = 3,429 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking hout XL planken	EN ISO 24342	241x1517 mm / 10 planken = 3,660 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking Parquet	EN ISO 24342	102x406mm / 34 planken = 1,404 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking Herringbone	EN ISO 24342	150x749mm / 30 planken = 3,369 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342	229x229mm / 40 tegels = 2,09 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking steen tegel	EN ISO 24342	305x610mm / 18 tegels = 3,345 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	610x610mm / 10 tegels = 3,716 m <sup>2</sup> /pak	-
Afmetingen en verpakking steen XL tegel	EN ISO 24342	457x914mm / 8 tegels = 3,345 m <sup>2</sup> /pak	457x914mm / 4 tegels = 1,672 m <sup>2</sup> /pak

Garantie	
Garantie	25 jaar Residentieel - 15 jaar Commercieel

De technische data zijn correct op het moment van het in druk gaan. - 11/2025